

Светодиодный прожектор

Фотография и модель	Описание характеристик		
	теплый белый 3000~3500К	чистый белый 4500~5000К	холодный белый 5500~6500К
 LR-FL5W	источник света --- светодиод марки Epistar напряжение питания—АС 220В выходная мощность --- 5Вт световой поток --- 450лм угол свечения--- 120° размеры--- 115mm*86mm*105mm степень защиты --- IP67		
 LR-FL10W	источник света --- светодиод марки Epistar напряжение питания—АС 220В выходная мощность --- 10Вт световой поток --- 900лм угол свечения--- 120° размеры--- 115mm*86mm*105mm степень защиты --- IP67		
 LR-FL20W	источник света --- светодиод марки Epistar напряжение питания—АС 220В выходная мощность --- 20Вт световой поток --- 1800лм угол свечения--- 120° размеры--- 180mm*140mm*130mm степень защиты --- IP67		
 LR-FL20W-A	источник света --- светодиод марки Epistar напряжение питания—АС 220В выходная мощность --- 20Вт световой поток --- 1800лм угол свечения--- 45° размеры--- 225mm*185mm*130mm степень защиты --- IP67		
 LR-FL30W	источник света --- светодиод марки Epistar напряжение питания—АС 220В выходная мощность --- 30Вт световой поток --- 2700лм угол свечения--- 120° размеры --- 225mm*185mm*130mm степень защиты --- IP67		

- 1. СЕРТИФИКАТЫ: CE & ROHS**
- 2. СРОК ГАРАНТИИ: ТРИ ГОДА**

 <p>LR-FL30W-A</p>	<p>источник света --- светодиод марки Epistar напряжение питания—АС 220В выходная мощность --- 30Вт световой поток --- 2700лм угол свечения--- 45 размеры --- 225mm*185mm*130mm степень защиты --- IP67</p>
 <p>LR-FL40W-A</p>	<p>источник света --- светодиод марки Epistar напряжение питания—АС 220В выходная мощность --- 40Вт световой поток --- 3600лм угол свечения--- 120° размеры --- 350mm*190mm*280mm степень защиты --- IP67</p>
 <p>LR-FL50W</p>	<p>источник света --- светодиод марки Epistar напряжение питания—АС 220В выходная мощность --- 50Вт световой поток --- 4500лм угол свечения--- 120° размеры --- 350mm*190mm*280mm степень защиты --- IP67</p>
 <p>LR-FL50W</p>	<p>источник света --- светодиод марки Epistar напряжение питания—АС 220В выходная мощность --- 50Вт световой поток --- 4500лм угол свечения--- 45° размеры --- 350mm*190mm*280mm степень защиты --- IP67</p>
 <p>LR-FL80W</p>	<p>источник света --- светодиод марки Epistar напряжение питания—АС 220В выходная мощность --- 50Вт световой поток --- 7200лм угол свечения--- 120° размеры --- 350mm*170mm*450mm степень защиты --- IP67</p>
 <p>LR-FL80W</p>	<p>источник света --- светодиод марки Epistar напряжение питания—АС 220В выходная мощность --- 50Вт световой поток --- 7200лм угол свечения--- 45° размеры --- 350mm*170mm*450mm степень защиты --- IP67</p>

1. СЕРТИФИКАТЫ: CE & ROHS

2. СРОК ГАРАНТИИ: ТРИ ГОДА

 <p>LR-FL10W-B</p>	<p>источник света --- светодиод марки Epistar напряжение питания—АС 220В выходная мощность --- 10Вт световой поток --- 900лм угол свечения--- 100° размеры --- 170mm*165mm*50mm степень защиты --- IP67</p>
 <p>LR-FL30W-B</p>	<p>источник света --- светодиод марки Epistar напряжение питания—АС 220В выходная мощность --- 30Вт световой поток --- 2700лм угол свечения--- 100° размеры --- 295mm*230mm*80mm степень защиты --- IP67</p>
 <p>LR-FL50W-B</p>	<p>источник света --- светодиод марки Epistar напряжение питания—АС 220В выходная мощность --- 50Вт световой поток --- 4500лм угол свечения--- 100° размеры --- 365mm*230mm*115mm степень защиты --- IP67</p>
 <p>LR-FL100W</p>	<p>источник света --- светодиод марки Epistar напряжение питания—АС 220В выходная мощность --- 100Вт световой поток --- 9000лм угол свечения--- 120° размеры --- 390mm*200mm*480mm степень защиты --- IP67</p>
 <p>LR-FL120W</p>	<p>источник света --- светодиод марки Epistar напряжение питания—АС 220В выходная мощность --- 120Вт световой поток --- » 10000лм угол свечения--- 120° размеры --- 390mm*200mm*480mm степень защиты --- IP67</p>

 <p>LR-FL150W</p>	<p>источник света --- светодиод марки Epistar напряжение питания—АС 220В выходная мощность --- 120Вт световой поток --- » 12000лм угол свечения--- 120° размеры --- 390mm*200mm*480mm степень защиты --- IP67</p>
--	---

- 1. СЕРТИФИКАТЫ: CE & ROHS**
- 2. СРОК ГАРАНТИИ: ТРИ ГОДА**