ООО "АСУТП-КОМПЛЕКТ"
630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля 3/1 офис 320
тел/факс 8-383-3283164, info@asutp-k.ru, www.asutp-k.ru

****

Светодиодный светильник для ЖКХ

Фотография и модель	**Описание характеристик**		
	теплый беылй 3000~3500K	чистый белый 4500~5000K	холодный белый 5500~6500K
 LR-PXW5N-H	напряжение питания—AC 85~265В выходная мощность --- 5 Вт количетсво диодов --- 5 шт световой поток --- 420~450лм замена лампы накаливания --- 40 Вт размеры--- 150mm*70mm		
 LR-PXW7N-H	напряжение питания—AC 100~240В выходная мощность --- 7 Вт количетсво диодов --- 7 шт световой поток --- 600~650лм замена лампы накаливания --- 60 Вт размеры--- 150mm*70mm		
 LR-PXW9N-H	напряжение питания—AC 100~240В выходная мощность --- 9 Вт количество диодов --- 9 шт световой поток --- 850~1100лм замена лампы накаливания --- 80 Вт размеры--- 150mm*70mm		
 LR-PXW12N-H	напряжение питания—AC 100~240В выходная мощность --- 12 Вт количество диодов --- 12 шт световой поток --- 1200~1300лм замена лампы накаливания ---100 Вт размеры--- 150mm*70mm		
 LR-PXW15N-H	напряжение питания—AC 100~240В выходная мощность --- 15 Вт количество диодов --- 15 шт световой поток --- 1350~1500лм замена лампы накаливания --- 120 Вт размеры--- 150mm*70mm		
 LR-PXW5N1-H	напряжение питания—AC 100~240В выходная мощность --- 5 Вт световой поток --- 400~500лм размеры--- 120mm*60mm вес --- 330г * с внутренним драйвером		

1. СЕРТИФИКАТЫ: CE & ROHS

2. СРОК ГАРАНТИИ: ТРИ ГОДА

 LR-PXW6N1-H	напряжение питания—AC 100~240В выходная мощность ---6 Вт световой поток --- 400~500лм размеры--- 150mm*70mm вес --- 450г * с внутренним драйвером
 LR-PXW7N1-H	напряжение питания—AC 100~240В выходная мощность --- 7 Вт световой поток --- 600~650лм размеры--- 150mm*70mm вес --- 460г * с внутренним драйвером
 LR-PXW9N1-H	напряжение питания—AC 100~240В выходная мощность --- 9 Вт световой поток --- 850~1100лм размеры--- 150mm*70mm вес --- 480г * с внутренним драйвером
 LR-PXW12N1-H	напряжение питания—AC 100~240В выходная мощность --- 12 Вт световой поток --- 1200~1300лм размеры--- 150mm*70mm вес --- 480г * с внутренним драйвером
 LR-PXW5N1-H-X	напряжение питания—AC 100~240В выходная мощность --- 5 Вт световой поток --- 400~500лм размеры--- 150mm*70mm вес --- 500г *с внутренним драйвером и датчком звука и света
 LR-PXW6N1-H-X	напряжение питания—AC 100~240В выходная мощность --- 6 Вт световой поток ---500~600лм размеры--- 150mm*70mm вес --- 500г *с внутренним драйвером и датчком звука и света
 LR-PXW7N1-H-X	напряжение питания—AC 100~240В выходная мощность --- 7 Вт световой поток --- 600~650лм размеры--- 150mm*70mm вес --- 530г *с внутренним драйвером и датчком звука и света

1. СЕРТИФИКАТЫ: CE & ROHS

2. СРОК ГАРАНТИИ: ТРИ ГОДА

 LR-PXW9N1-H-X	напряжение питания—AC 100~240В выходная мощность --- 9 Вт световой поток --- 850~1100лм размеры--- 150mm*70mm вес --- 550г *с внутренним драйвером и датчком звука и света
 LR-PXW5N1-H-120	напряжение питания—AC 100~240В выходная мощность --- 5 Вт световой поток --- 400~500лм размеры--- 120mm*70mm * с внутренним драйвером

1. СЕРТИФИКАТЫ: CE & ROHS

2. СРОК ГАРАНТИИ: ТРИ ГОДА