







MR16 & GU10 светодиодная лампочка

Фотография и модель	Описание характеристик
 LR-MRW1N-1	тип цоколь: MR16; потребляемая мощность: 1Вт; количество диодов: 1; входное напряжение: DC/AC 12В; световой поток: 90~95лм
 LR-MRW1N-3	тип цоколь: MR16; потребляемая мощность: 3Вт; количество диодов: 1; входное напряжение: DC/AC 12В; световой поток: 250~270лм
 LR-MRW3N-3	тип цоколь: MR16; потребляемая мощность: 3Вт; количество диодов: 3; входное напряжение: DC/AC 12В; световой поток: 270~280лм
 LR-GUW1N-1	тип цоколь: GU10; потребляемая мощность: 1Вт; количество диода: 1; входное напряжение: AC 85~265В; световой поток: 90~95лм
 LR-GUW1N-3	тип цоколь: GU10; потребляемая мощность: 3Вт; количество диодов: 1; входное напряжение: AC 85~265В; световой поток: 250~270лм
 LR-GUW3N-3	тип цоколь: GU10; потребляемая мощность: 3Вт; количество диода: 3; входное напряжение: AC 85~265В; световой поток: 270~280лм
 LR-GUW3N-6	тип цоколь: GU10; потребляемая мощность: 6Вт; количество диодов: 3; входное напряжение: AC 85~265В; световой поток: 500~550лм

- 1. СЕРТИФИКАТЫ: CE & ROHS**
- 2. СРОК ГАРАНТИИ: ТРИ ГОДА**