ООО "АСУТП-КОМПЛЕКТ"
630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля 3/1 офис 320
тел/факс 8-383-3283164, info@asutp-k.ru, www.asutp-k.ru

****

Светодиодный точечный светильник

Фотография и модель	**Описание характериститк**			
	√красный	√синий	√зелёный	√жёлтый
	√чисто-белый	√тёпло-белый	√холодно-белый	
 LR-DW1N-1-H	выходная мощность: 1Вт; напряжение питания: AC 85-265В; источник света: 1Вт мощный светодиод; световой поток: 70~80лм; замена лампы накаливания: 7~9Вт; угол свечния: 30° ; материал корпуса: алюминиеый сплав; габариты: 52мм*20мм; вёс : 70г			
LR-DW2N-2-H	выходная мощность: 2Вт; напряжение питания: AC 85-265В; источник света: 1Вт мощный светодиод; световой поток: 160~170лм; замена лампы накаливания: 14~17Вт; угол свечния: 30° ; материал корпуса: алюминиеый сплав; габариты: 120мм*60мм*22мм; вёс : 167г			
LR-DW3N-3-H	выходная мощность: 3Вт; напряжение питания: AC 85-265В; источник света: 1Вт мощный светодиод; световой поток: 230~250лм; замена лампы накаливания: 20~25Вт; угол свечния: 30 ° ~60 ° ; материал корпуса: алюминиеый сплав; габариты: 120мм*60мм*22мм; вёс : 252г			
LR-DW5N-5-H	выходная мощность: 5Вт; напряжение питания: AC 85-265В; источник света: 1Вт мощный светодиод; световой поток: 400~430лм; замена лампы накаливания: 40~45Вт; угол свечния: 30 ° ~60 ° ; материал корпуса: алюминиеый сплав; габариты: 108мм*70мм; вёс : 365г			
LR-DW7N-7-H	выходная мощность: 5Вт; напряжение питания: AC 85-265В; источник света: 1Вт мощный светодиод; световой поток: 540~560лм; замена лампы накаливания: 60~65Вт; угол свечния: 30 ° ~60 ° ; материал корпуса: алюминиеый сплав; габариты: 108мм*71мм; вёс : 395г			
 LR-DW9N-9-H	выходная мощность: 9Вт; напряжение питания: AC 85-265В; источник света: 1Вт мощный светодиод; световой поток: 720~750лм; замена лампы накаливания: 80~85Вт; угол свечния: 30 ° ~60 ° ; материал корпуса: алюминиеый сплав; габариты: 137мм*66мм; вёс : 673г			
LR-DW12N-12-H	выходная мощность: 12Вт; напряжение питания: AC 85-265В; источник света: 1Вт мощный светодиод; световой поток:960~1000лм; замена лампы накаливания: 100~110Вт; угол свечния: 30 ° ~60 ° ; материал корпуса: алюминиеый сплав; габариты: 137мм*66мм; вёс : 626г			
LR-DW15N-15-H	выходная мощность: 15Вт; напряжение питания: AC 85-265В; источник света: 1Вт мощный светодиод; световой поток:1200~1400лм; замена лампы накаливания: 120~140Вт;угол свечния: 30 ° ~60 ° ; материал корпуса: алюминиеый сплав; габариты: 168мм*100мм; вёс : 1185г			

1. СЕРТИФИКАТЫ: CE & ROHS

2. СРОК ГАРАНТИИ: ТРИ ГОДА

****

LR-DW3N-H-B	выходная мощность: 3Вт; напряжение питания: AC 85-265В; источник света: 1Вт мощный светодиод; количество диодов: 3; световой поток: 230~250лм; угол свечния: 60 ° ~100 ° ; материал корпуса: алюминиеый сплав; габариты упаковки: 92мм*67мм*55мм
LR-DW6N-H-B	выходная мощность: 6Вт; напряжение питания: AC 85-265В; источник света: 1Вт мощный светодиод; количество диодов: 6; световой поток: 480~500лм; угол свечния: 60 ° ~100 ° ; материал корпуса: алюминиеый сплав; габариты упаковки: 130мм*99мм*68мм
LR-DW9N-H-B	выходная мощность: 9Вт; напряжение питания: AC 85-265В; источник света: 1Вт мощный светодиод; количество диодов: 9; световой поток: 720~750лм; угол свечния: 60 ° ~100 ° ; материал корпуса: алюминиеый сплав; габариты упаковки: 130мм*99мм*68мм
LR-DW12N-H-B	выходная мощность: 12Вт; напряжение питания: AC 85-265В; источник света: 1Вт мощный светодиод; количество диодов: 12; световой поток: 960~1000лм; угол свечния: 60° ~100° ; материал корпуса: алюминиеый сплав; габариты упаковки: 158мм*130мм*72мм
LR-DW15N-H-B	выходная мощность: 15Вт; напряжение питания: AC 85-265В; источник света: 1Вт мощный светодиод; количество диодов: 15; световой поток: 1300~1400лм; угол свечния: 60° ~100° ; материал корпуса: алюминиеый сплав; габариты упаковки: 180мм*140мм*70мм
LR-DW18N-H-B	выходная мощность: 18Вт; напряжение питания: AC 85-265В; источник света: 1Вт мощный светодиод; количество диодов: 18; световой поток: 1500~1600лм; угол свечния: 60° ~100° ; материал корпуса: алюминиеый сплав; габариты упаковки: 190мм*150мм*80мм
LR-DW21N-H-B	ыходная мощность: 21Вт; напряжение питания: AC 85-265В; источник света: 1Вт мощный светодиод; количество диодов: 21; световой поток: 1650~1800лм; угол свечния: 60° ~100° ; материал корпуса: алюминиеый сплав; габариты упаковки: 200мм*160мм*86мм

1. СЕРТИФИКАТЫ: CE & ROHS

2. СРОК ГАРАНТИИ: ТРИ ГОДА