






**Светодиодный уличный светильник**

Фотография и модель	Описание характеристик		
	теплый белый 3000~3500К	чистый белый 4500~5000К	холодный белый 5500~6500К
 LR-EW50W	Напряжение питания—AC 100~240В/DC 12~24В Мощность --- 50Вт Световой поток --- >5 000лм (чистый белый) Степень защиты--- IP65 Габариты--- 480мм*250мм*90мм Вес ---5.0 кг		
 LR-EW60W	Напряжение питания—AC 100~240В/DC 12~24В Мощность --- 60Вт Световой поток --- >6 000лм (чистый белый) Степень защиты--- IP65 Габариты--- 480мм*250мм*90мм Вес ---5.1кг		
 LR-EW70W	Напряжение питания—AC 100~240В/DC 12~24В Мощность --- 70Вт Световой поток --- >7 000лм (чистый белый) Степень защиты--- IP65 Габариты--- 480мм*250мм*90мм Вес --- 5.2 кг		
 LR-EW80W	Напряжение питания—AC 100~240В/DC 12~24В Мощность --- 80Вт Световой поток --- >8 000лм (чистый белый) Степень защиты--- IP65 Габариты--- 480мм*250мм*90мм Вес --- 5.3 кг		
 LR-EW100W	Напряжение питания—AC 100~240В/DC 12~24В Мощность --- 100Вт Световой поток --- >10 000лм (чистый белый) Степень защиты--- IP65 Габариты--- 480мм*250мм*90мм Вес --- 5.5кг		

**1. CERTIFICATION: CE & ROHS**

**2. Срок гарантии: 3 года**